

1 Identificación del producto

- Identificador del producto
- Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive
- Número del artículo: *SMT3944*
- Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen más datos relevantes disponibles.
- Utilización del producto / de la elaboración: *Cola*
- Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
*Distributed By:
FinishMaster, Inc.
115 W. Washington St., Suite 700S
Indianapolis, IN 46204
317-237-3678.*
- Área de información: *317 237 3678*
- Teléfono de emergencia: *INFOTRAC 1-800-535-5053*

2 Identificación del peligro o peligros

- Clasificación de la sustancia o de la mezcla



GHS02 GHS04 llama, bombona de gas

Aerosol infl. 1 H222 Aerosol extremadamente inflamable.



GHS04 bombona de gas

Gas a pres. H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.



GHS08 peligro para la salud

Repr. 2 H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Tox. asp. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



GHS07

Irrit. cut. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Irrit. oc. 2A H319 Provoca irritación ocular grave.

STOT única 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Elementos de la etiqueta
- Elementos de las etiquetas del SAM
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

(se continua en página 2)

Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 1)

· Pictogramas de peligro



GHS02 GHS04 GHS07 GHS08

· Palabra de advertencia *Peligro*

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

propanona
ciclohexano
pentano
tolueno

· Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

· Consejos de prudencia

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P331 NO provocar el vómito.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

(se continua en página 3)

Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 2)

- P337+P313** *Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.*
- P403+P233** *Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.*
- P405** *Guardar bajo llave.*
- P410+P403** *Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.*
- P410+P412** *Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.*
- P501** *Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.*

- Sistema de clasificación:
- NFPA ratings (scale 0 - 4)



Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

- HMIS-ratings (scale 0 - 4)



Health = 2
Fire = 4
Reactivity = 3

- Otros peligros
- Resultados de la valoración PBT y mPmB
- PBT: *No aplicable.*
- mPmB: *No aplicable.*

* 3 Composición/información sobre los componentes

- Caracterización química: Mezclas
- Descripción: *Mezcla: compuesta de las siguientes sustancias.*

- Componentes peligrosos:

74-98-6 propano	30-40%
67-64-1 propanona	30-40%
110-82-7 ciclohexano	10-13%
109-66-0 pentano	5-7%
79-20-9 acetato de metilo	1.5-5%
108-88-3 tolueno	≥0.1-≤1%

- Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

* 4 Primeros auxilios

- Descripción de los primeros auxilios
- En caso de inhalación del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel: *Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.*

(se continua en página 4)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 3)

- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.
- En caso de ingestión: *Consultar un médico si los trastornos persisten.*
- Indicaciones para el médico:
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.
- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

* 5 Medidas de lucha contra incendios

- Medios de extinción
- Sustancias extintoras apropiadas:
CO₂, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen más datos relevantes disponibles.
- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de protección: *No se requieren medidas especiales.*

* 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- Métodos y material de contención y de limpieza:
Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13.
Asegurar suficiente ventilación.
- Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

* 7 Manipulación y almacenamiento

- Manipulación:
- Precauciones para una manipulación segura *No se requieren medidas especiales.*
- Prevención de incendios y explosiones:
No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C (por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

(se continua en página 5)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 4)

- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: *No es necesario.*
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Usos específicos finales *No existen más datos relevantes disponibles.*

* 8 Controles de exposición/protección personal

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- Parámetros de control
- Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

74-98-6 propano

PEL (USA) Valor de larga duración: 1800 mg/m³, 1000 ppm

REL (USA) Valor de larga duración: 1800 mg/m³, 1000 ppm

TLV (USA) refer to Appendix F in TLVs&BEIs book; D, EX

67-64-1 propanona

PEL (USA) Valor de larga duración: 2400 mg/m³, 1000 ppm

REL (USA) Valor de larga duración: 590 mg/m³, 250 ppm

TLV (USA) Valor de corta duración: 1187 mg/m³, 500 ppm

Valor de larga duración: 594 mg/m³, 250 ppm
BEI

110-82-7 ciclohexano

PEL (USA) Valor de larga duración: 1050 mg/m³, 300 ppm

REL (USA) Valor de larga duración: 1050 mg/m³, 300 ppm

TLV (USA) Valor de larga duración: 344 mg/m³, 100 ppm

109-66-0 pentano

PEL (USA) Valor de larga duración: 2950 mg/m³, 1000 ppm

REL (USA) Valor de larga duración: 350 mg/m³, 120 ppm

Ceiling limit value: 1800* mg/m³, 610* ppm
*15-min

TLV (USA) Valor de larga duración: 2950 mg/m³, 1000 ppm

79-20-9 acetato de metilo

PEL (USA) Valor de larga duración: 610 mg/m³, 200 ppm

REL (USA) Valor de corta duración: 760 mg/m³, 250 ppm

Valor de larga duración: 610 mg/m³, 200 ppm

TLV (USA) Valor de corta duración: 757 mg/m³, 250 ppm

Valor de larga duración: 606 mg/m³, 200 ppm

(se continua en página 6)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 5)

108-88-3 tolueno**PEL (USA) Valor de larga duración: 200 ppm****Ceiling limit value: 300; 500* ppm*****10-min peak per 8-hr shift****REL (USA) Valor de corta duración: 560 mg/m³, 150 ppm****Valor de larga duración: 375 mg/m³, 100 ppm****TLV (USA) Valor de larga duración: 75 mg/m³, 20 ppm****BEI****· Componentes con valores límite biológicos:****67-64-1 propanona****BEI (USA) 50 mg/L****Medium: urine****Time: end of shift****Parameter: Acetone (nonspecific)****108-88-3 tolueno****BEI (USA) 0.02 mg/L****Medium: blood****Time: prior to last shift of workweek****Parameter: Toluene****0.03 mg/L****Medium: urine****Time: end of shift****Parameter: Toluene****0.3 mg/g creatinine****Medium: urine****Time: end of shift****Parameter: o-Cresol with hydrolysis (background)****· Indicaciones adicionales:****Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.****· Controles de la exposición****· Equipo de protección individual:****· Medidas generales de protección e higiene:****Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.****Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.****Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.****Evitar el contacto con los ojos y la piel.****· Protección respiratoria: No es necesario.****· Protección de manos:****Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.**

(se continua en página 7)

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 6)

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.



Guantes de protección

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

- Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

- Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

- Protección de ojos:

Gafas de protección



Gafas de protección herméticas

* 9 Propiedades físicas y químicas

- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Datos generales

- Aspecto:

Forma:

Aerosol

Color:

Según denominación del producto

- Olor:

Característico

- Umbral olfativo:

No determinado.

- valor pH:

No determinado.

- Cambio de estado

Punto de fusión/punto de congelación: **Indeterminado.**

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

-44 °C (-47.2 °F)

- Punto de inflamación:

-97 °C (-142.6 °F)

- Inflamabilidad (sólido, gas):

No aplicable.

- Temperatura de ignición:

260 °C (500 °F)

- Temperatura de descomposición:

No determinado.

- Temperatura de auto-inflamación:

El producto no es autoinflamable.

(se continua en página 8)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 7)

- **Propiedades explosivas:** *Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.*
- **Límites de explosión:**
 - Inferior: *1.2 Vol %*
 - Superior: *13 Vol %*
- **Presión de vapor a 20 °C (68 °F):** *8,300 hPa (6 mm Hg)*
- **Densidad a 20 °C (68 °F):** *0.68033 g/cm³ (5.67735 lbs/gal)*
- **Densidad relativa:** *No determinado.*
- **Densidad de vapor:** *No determinado.*
- **Tasa de evaporación:** *No aplicable.*
- **Solubilidad en / miscibilidad con agua:** *Poco o no mezclable.*
- **Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:** *No determinado.*
- **Viscosidad:**
 - Dinámica: *No determinado.*
 - Cinemática: *No determinado.*
- **Concentración del disolvente:**
 - Disolventes orgánicos: *86.6 %*
 - Contendio de VOC: *53.95 %*
 - 508.7 g/l / 4.25 lb/gl*
- **Contenido de cuerpos sólidos:** *13.4 %*
- **Otros datos:** *No existen más datos relevantes disponibles.*

* 10 Estabilidad y reactividad

- **Reactividad:** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Estabilidad química:**
- **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:** *No se descompone al emplearse adecuadamente.*
- **Posibilidad de reacciones peligrosas:** *No se conocen reacciones peligrosas.*
- **Condiciones que deben evitarse:** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Materiales incompatibles:** *No existen más datos relevantes disponibles.*
- **Productos de descomposición peligrosos:** *No se conocen productos de descomposición peligrosos.*

* 11 Información toxicológica

- **Información sobre los efectos toxicológicos**
- **Toxicidad aguda**
- **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**

110-82-7 ciclohexano
Oral LD50 12,705 mg/kg (rat)
- **Efecto estimulante primario:**
- **Corrosión o irritación cutáneas:** *Irrita la piel y las mucosas.*

(se continua en página 9)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 8)

- Lesiones o irritación ocular graves *Produce irritaciones.*
- Sensibilización respiratoria o cutánea *No se conoce ningún efecto sensibilizante.*
- Indicaciones toxicológicas adicionales:
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los siguientes riesgos:
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
Repr. 2

* 12 Información ecotoxicológica

- Toxicidad
- Toxicidad acuática: *No existen más datos relevantes disponibles.*
- Persistencia y degradabilidad *No existen más datos relevantes disponibles.*
- Comportamiento en sistemas ecológicos:
- Potencial de bioacumulación *No existen más datos relevantes disponibles.*
- Movilidad en el suelo *No existen más datos relevantes disponibles.*
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequeñas cantidades.
Una cantidad ínfima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
- Resultados de la valoración PBT y mPmB
- PBT: *No aplicable.*
- mPmB: *No aplicable.*
- Otros efectos adversos *No existen más datos relevantes disponibles.*

13 Información relativa a la eliminación de los productos

- Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendación: *No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.*
- Embalajes sin limpiar:
- Recomendación: *Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.*

* 14 Información relativa al transporte

- Número ONU
 - DOT, ADR, IMDG, IATA
 - Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
 - DOT
 - ADR
 - IMDG
 - IATA
- UN1950*
Aerosols, flammable
1950 AEROSOLS, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
AEROSOLS (CYCLOHEXANE, PENTANES)
AEROSOLS, flammable

(se continua en página 10)

Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 9)

· Clase(s) de peligro para el transporte

· DOT



· Class 2.1
· Label 2.1

· ADR



· Clase 2 5F Gases
· Etiqueta 2.1

· IMDG



· Class 2.1
· Label 2.1

· IATA



· Class 2.1
· Label 2.1

· Grupo de embalaje

· DOT, ADR, IMDG, IATA

· Peligros para el medio ambiente: *suprimido*
El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente: ciclohexano

· Contaminante marino:

Sí
Símbolo (pez y árbol)
Símbolo (pez y árbol)

· Marcado especial (ADR):

Atención: Gases

· Precauciones particulares para los usuarios

F-D,S-U

· Número EMS:

SW1 Protected from sources of heat.

· Stowage Code

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

· Segregation Code

(se continua en página 11)



Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 10)

- *For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.*
- Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC *No aplicable.*
- Transporte/datos adicionales:
- DOT
- Quantity limitations *On passenger aircraft/rail: 75 kg
On cargo aircraft only: 150 kg*

- ADR
- Cantidades limitadas (LQ) *1L*
- Cantidades exceptuadas (EQ) *Código: E0
No se permite como cantidad exceptuada*
- Categoría de transporte *2*
- Código de restricción del túnel *D*

- IMDG
- Limited quantities (LQ) *1L*
- Excepted quantities (EQ) *Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity*
- "Reglamentación Modelo" de la UNECE: *UN 1950 AEROSOLS, 2.1, PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE*

15 Información sobre la reglamentación

- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- Sara
- Section 355 (extremely hazardous substances):
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Section 313 (Specific toxic chemical listings):
*110-82-7 ciclohexano
108-88-3 tolueno*
- TSCA (Toxic Substances Control Act):
todos los componentes están incluidos en una lista
- Proposition 65
- Chemicals known to cause cancer:
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Chemicals known to cause developmental toxicity:
108-88-3 tolueno

(se continua en página 12)

Hoja de datos de seguridad según OSHA HCS

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 11)

- Cancerogenity categories
- EPA (Environmental Protection Agency)
67-64-1 propanona: I
110-82-7 ciclohexano: I
108-88-3 tolueno: II
- TLV (Threshold Limit Value established by ACGIH)
67-64-1 propanona: A4
108-88-3 tolueno: A4
- NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Elementos de las etiquetas del SAM
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
- Pictogramas de peligro



GHS02 GHS04 GHS07 GHS08

- Palabra de advertencia *Peligro*
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
propanona
ciclohexano
pentano
tolueno
- Indicaciones de peligro
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- Consejos de prudencia
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

(se continua en página 13)

**Hoja de datos de seguridad
según OSHA HCS**

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 12)

- P301+P310** **EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.**
- P321** **Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).**
- P331** **NO provocar el vómito.**
- P302+P352** **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.**
- P304+P340** **EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.**
- P305+P351+P338** **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.**
- P308+P313** **EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.**
- P312** **Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.**
- P362+P364** **Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.**
- P332+P313** **En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.**
- P337+P313** **Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.**
- P403+P233** **Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.**
- P405** **Guardar bajo llave.**
- P410+P403** **Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.**
- P410+P412** **Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.**
- P501** **Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.**

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I
ninguno de los componentes está incluido en una lista
- Categoría Seveso
P3a AEROSOLES INFLAMABLES
E2 Peligroso para el medio ambiente acuático
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 150 t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 500 t
- Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otras informaciones

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- Persona de contacto: *Environment protection department.*
- Interlocutor: *317-237-3678.*
- Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association

(se continua en página 14)

**Hoja de datos de seguridad
según OSHA HCS**

fecha de impresión 03/14/2018

Número de versión 12

Revisión: 10/26/2016

Nombre comercial: SMT3944 SMART Trim Adhesive

(se continua en página 13)

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
Aerosol infl. 1: Aerosoles – Categoría 1
Gas a pres.: Gases a presión – Gas comprimido
Irrit. cut. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Irrit. oc. 2A: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2A
Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2
STOT única 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
Tox. asp. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1

*** Datos modificados en relación a la versión anterior**

US